



UNIVERSIDAD DE INGENIERIA NACIONAL

SEDE REGIONAL DEL NORTE

(RUACS)

RECINTO AGUSTO CESAR SANDINO.

TRABAJO: INFORMATICA.

TEMA: SISTEMAS DE BUSQUEDA EN GOOGLE.

CARRERA: INGENIERIA AGROINDUSTRIAL.

AUTOR: Br. MARIO XAVIER BOLAÑOS MERCADO.

ORIENTADO POR: ING.MARIO PASTRANA MORENO.

14/03/2012.

Sistema de búsqueda avanzada en google.

Importancia.

Es importante ya q nos facilita y nos hace una búsqueda más precisa de lo que queremos buscar y obtener en esta búsqueda.

Utilización.

Se utilizan en las consultas, llevan a cabo acciones especiales en el sistema de búsqueda. De esta forma, permiten encontrar lo que el usuario busca de una manera rápida y precisa.

Es habitual que los buscadores y algunas bases de datos presenten la posibilidad de realizar las búsquedas tanto a partir de palabras clave como utilizando índices temáticos o tesauros (browsing services). La mayoría de buscadores tienen prestaciones similares aunque las técnicas de búsquedas y el uso y la sintaxis de los operadores lógicos puedan variar de unos a otros. También suelen complementar sus prestaciones con otros servicios como noticias, imágenes, videos, grupos, etc. Si bien, la mayoría de buscadores presentan ciertas similitudes las diferencias señaladas hacen necesaria la consulta de opciones en los apartados correspondientes **como Búsqueda Avanzada, Ayuda o Preguntas Más Frecuentes.**

Ejemplos de comandos para la búsqueda:

Operador	Definición	Ejemplos
from:	Se emplea para especificar el remitente.	Ejemplo: from:ana Significado: mensajes que provienen de Ana
to:	Se emplea para especificar el destinatario.	Ejemplo: to:david Significado: mensajes que tú u otro usuario habéis enviado a David
subject:	Permite buscar palabras en la línea de asunto.	Ejemplo: subject:cena Significado: mensajes que contienen la palabra "cena" en el asunto
OR	Permite buscar mensajes que coincidan con el término A o B*. *El parámetro OR debe escribirse en mayúsculas.	Ejemplo: from:ana OR from:david Significado: mensajes que provienen de Ana o de David
- (guión)	Se emplea para excluir mensajes de la búsqueda.	Ejemplo: cena -película Significado: mensajes que contienen la palabra "cena" pero no la palabra "película"
label:	Permite buscar mensajes por etiqueta*. *No existen operadores para buscar mensajes sin etiqueta.	Ejemplo: from:ana label:amigos Significado: mensajes de Ana que incluyen la etiqueta "amigos" Ejemplo: from:david label:mi familia Significado: mensajes de David que

		incluyen la etiqueta "Mi familia"
has:attachment	Permite buscar mensajes que incluyen un archivo adjunto.	Ejemplo: from:david has:attachment Significado: mensajes que provienen de David y que contienen un archivo adjunto
list:	Permite buscar mensajes en listas de distribución.	Ejemplo: list:info@example.com Significado: mensajes enviados o recibidos a través de esta lista y que incluyen info@example.com en las cabeceras
filename:	Permite buscar un archivo adjunto por nombre o por tipo.	Ejemplo: filename:deberesfísica.txt Significado: mensajes que incluyen un archivo adjunto denominado "deberesfísica.txt" Ejemplo: label:trabajo filename:pdf Significado: mensajes con la etiqueta "trabajo" que también contienen un archivo adjunto en formato PDF
" " (comillas)	Se emplean para buscar una frase exacta*. *No se distingue entre mayúsculas y minúsculas.	Ejemplo: "voy a tener suerte" Significado: mensajes que contienen la frase "voy a tener suerte" o "Voy a tener suerte" Ejemplo: subject:"cena y peli"

		Significado: mensajes que contienen la frase "cena y peli" en el asunto
()	Se emplea para agrupar palabras. Se utiliza para especificar términos que no deben excluirse.	Ejemplo: from:ana(cena OR peli) Significado: mensajes de Ana que contienen la palabra "cena" o la palabra "peli" Ejemplo: subject:(cena peli) Significado: mensajes donde el asunto contiene la palabra "cena" y la palabra "peli"
in:anywhere	Permite buscar mensajes en cualquier lugar de Gmail*. *Los mensajes que se encuentran en Spam y Papelera se excluyen de las búsquedas de forma predeterminada.	Ejemplo: in:anywhere peli Significado: mensajes de las etiquetas Todos , Spam y Papelera que contienen la palabra "peli"
in:inbox in:trash in:spam	Permite buscar mensajes en las carpetas Recibidos , Papelera o Spam .	Ejemplo: in:trash from:ana Significado: mensajes que provienen de Ana y que se encuentran en la Papelera
is:important label:important	Permite buscar en mensajes que la función <u>Prioritarios</u> considera importantes.	Ejemplo: is:important from:María Significado: mensajes que provienen de María y que la función Prioritarios ha marcado como importantes
is:starred is:unread	Permiten buscar mensajes destacados, no leídos y leídos.	Ejemplo: is:read is:starred from:David

is:read		Significado: mensajes que provienen de David que se han leído y se han destacado con una estrella
has:yellow-star has:red-star has:orange-star has:green-star has:blue-star has:purple-star has:red-bang has:orange-guillemet has:yellow-bang has:green-check has:blue-info has:purple-question	<p style="text-align: center;">Permiten buscar mensajes con una estrella determinada.</p>	Ejemplo: has:purple-star from:David Significado: mensajes que provienen de David que se han marcado con una estrella lila

cc: bcc:	<p>Se emplean para especificar destinatarios en los campos Cc: o CCO:*. *Buscar en bcc: no permite recuperar mensajes en los que figuras en el campo "CCO:".</p>	Ejemplo: cc:david Significado: mensajes enviados que incluyen a David en el campo "Cc"
after: before:	<p>Permiten buscar mensajes enviados dentro de un periodo de tiempo concreto*. *El formato de las fechas debe ser aaaa/mm/dd.</p>	Ejemplo: after:2004/04/16 before:2004/04/18 Significado: mensajes enviados entre el 16 de abril de 2004 y el 18 de abril de 2004* *Más concretamente: los mensajes enviados después de las 12:00 a.m. (o 00:00) del 16 de abril de 2004 y antes del 18 de abril de 2004.
is:chat	<p>Permite buscar mensajes del chat.</p>	Ejemplo: is:chat mono Significado: mensajes del chat que incluyen la palabra "mono"
deliveredto :	<p>Permite buscar mensajes que contienen una determinada dirección de correo electrónico en la línea Delivered-To de la cabecera del mensaje.</p>	Ejemplo: deliveredto:nombreusuario@gmail.com Significado: mensajes que incluyen nombreusuario@gmail.com en el campo Delivered-To: de la cabecera del mensaje (ayuda a localizar mensajes reenviados desde otra cuenta o mensajes enviados a un alias)